

仕様書

TAKEX

S-132S-5

品名	誘導チャイム
品番	UD-S
電源電圧	AC100V
消費電力	3W
電源スイッチ	内部 ON / OFF
鳴動選択	・センサ検知時設定 誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
	・常時設定: 誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
誘導音	ピン・ポーン⇄ピン・ポーン(1サイクル標準10秒)
鳴動サイクル	センサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒～30秒可変
	常時設定:標準10秒、指定約5秒～30秒可変
音量	センサ検知時設定:0dB～75dB±10(最大)/1m
	常時設定:0dB～75dB±10(最大)/1m
外部電源出力	DC11.4V～12.6V 50mA
外部接続スピーカ	8Ω 内部スピーカと切替式(配線距離最大20m)
センサー	検知有効距離:4m 角度調整:レンズボディ0°～90° 可変 ボディ0°～345° 可変 使用照度:10,000 LX以内
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
外觀	本体:樹脂(ホワイト) パネル面:ポリカ
質量	1,120[g]
外形寸法図	W240×H170×D54(D80センサー部分含む)[mm]

品名

誘導チャイム

品番

UD-S



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.