

# 仕様書

**TAKEX**

品名	マットセンサ送信機
品番	T X—M 4 8
電源	単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本 ( D C 3 V )
電池寿命	約 2 年 ( 1 0 回送信 / 日 ) ※常温時 約 1 年 ( 1 0 回送信 / 日 休止タイマー 1 0 回使用 / 日 ) ※常温時 ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
使用周波数帯	4 2 6 M H z 帯 ( 小電力セキュリティシステムの無線設備 )
出力	1 0 m W 以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約 1 0 0 m ( 見通し距離 )
表示灯 ( 赤色 )	送信時 : 点灯 ( 約 1 秒 ) 電池切れ時 : 点滅 ( 約 5 秒周期で約 0 . 1 秒点灯 ) 休止タイマー時 : 点滅 ( 約 1 秒周期で約 0 . 1 点灯、休止タイマー終了 約 3 0 秒前から約 0 . 5 秒周期で約 0 . 1 秒点灯 )
使用可能周囲温度	— 1 0 ° C ~ + 5 0 ° C ( 0 ° C 以下あるいは + 4 0 ° C 以上では、電池の機能が低下することがあります )
設置場所	ベッドサイドの床面など
防水	簡易防水構造
付帯機能	休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
質量	約 1 3 8 0 g
外観	送信部 樹脂 : グレー 検知部 軟質 P V C : グレー

品名      マットセンサ送信機

品番      T X—M 4 8



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**