

表示灯

HY-81

〈特許1件登録済み〉



各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です


特長

表示部分は、乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。

主な性能

- 表示色は赤・緑、表示パターンは点灯・点滅・回転で、これらの組み合わせは4つの設定から選べます。
- 明るさの選択、表示が切り替わるまでの時間設定ができます。
- 入力は動作、緊急、リモートの3系統あります。
- 入力信号に連動するモード、一度入力信号があれば、その信号を保持するモードの切替ができます。(動作入力、緊急入力)
- 点灯表示時間(5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続)

外形寸法図 (単位: mm)



表示パターン

表示色	 / 		
表示 パターン	設定	動作入力時	緊急入力時
		動作入力 → 点灯表示時間 経過後	
	1	 → 	
	2	 → 	
	3	 → 	
	4	 → 	
明るさ	 / 		
時 間	5秒 / 4分. 10分. 15分 / 連続 20分. 30分. 60分		
入 力	動作 / 緊急 / リモート		
入力モード	連動 / 保持		

仕様

品番	HY-81	
電源電圧	DC12~24V ±10%(極性なし)	
消費電流	100mA以下	
入力端子	動作入力	・接点方式: 無電圧接点(a接点) ・入力受付時間: 300msec以上 ・入力受付抵抗: 100Ω以下
	緊急入力	・接点方式: 無電圧接点(a接点) ・入力受付時間: 50msec以上 ・入力受付抵抗: 100Ω以下
	リモート入力	・接点方式: 無電圧接点(a接点) ・入力受付時間: 300msec以上 ・入力受付抵抗: 100Ω以下
明るさ設定	明/暗(緊急表示は「明」固定)	
表示時間設定	5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続	
表示パターン設定	動作入力時	緊急入力時
	動作入力 点灯表示時間経過後	
	①緑点灯 → 緑点滅	赤回転
	②緑点灯 → 緑回転	赤点滅
動作入力設定	③緑点灯 → 赤回転	赤点滅
	④赤点灯 → 赤点滅	赤回転
緊急入力設定	連動表示/保持表示	
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃(結露なきこと)	
設置場所	屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応)	
配線接続	M3セルフアップ端子式	
質量	約180g	