

# 仕様書

**TAKEX**

品名	押ボタン防水型送信機（４周波切替対応型）
品番	T X F—1 1 3 C
電源	D C 3 V 単４形アルカリ乾電池（L R 0 3）× 2
電池寿命	約５年（常温時、１０回／１日の送信回数として） （電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません）
使用周波数帯	4 2 6 M H z 帯 ４波（小電力セキュリティシステムの無線設備）
出力	1 0 m W 以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約 1 0 0 m（見通し距離）
表示灯 （赤色）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [ 1 : 携帯 ] + “ワンショット送信”</li> <li>● [ 1 : 携帯 ] + “連続送信” : 連続点灯</li> <li>● [ 3 : 接点 ] + “ランダム送信” : 連続点滅（約 1 秒周期で 1 回点灯）</li> <li>● [ 3 : 接点 ] + “１回送信” : 連続点滅（約 1 秒周期で 1 回点灯）</li> <li>● 電池切れ : 点滅（約 5 秒に 1 回）</li> </ul>
使用可能周囲温度	－ 1 0 ℃ ～ ＋ 5 0 ℃（結露なきこと） （ 0 ℃ 以下、あるいは 4 0 ℃ 以上では電池の性能が低下する場合があります）
設置場所	屋内・屋外（日常生活防水構造 I P 6 7 相当）
付帯機能	送信機タイプ／送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能
質量	約 1 1 0 g（電池を含む）
外観	樹脂（ホワイト）

品名 押しボタン防水型送信機  
（４周波切替対応型）

品番 T X F—1 1 3 C



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**