

仕様書

TAKEX

品名	アクセスコール受信機	
品番	AC-2R(W)	
電源入力	AC100V 50/60Hz・3.5W または DC10～16V・300mA	
電源出力	DC12V・50mA ※AC100V入力時のみ	
受信部	受信周波数	315.8MHz
	受信方式	スーパーヘテロダイン方式
	空中線	内蔵アンテナ
	電波到達距離	最大8m(推奨:2m以下)
フラッシュ	・「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す ・閃光色:緑色(高輝度LED×4個) ・「点検」設定時:AND入力短絡時点灯	
報知音	・報知音 : 1CH ピンポンパンポン 5CH ピーポーピーポー(緊急音) 2CH プルプルプルプル 6CH エリーゼのために 3CH ポロロロン 7CH アニーローリー 4CH ウーウー(緊急音) 8CH ローレライ	
外部出力	・接点方式:無電圧半導体接点(a接点) ・接点動作:タイマー時間切替スイッチの設定による ・接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)	
報知強制停止入力	入力方式:無電圧接点(a接点)	
AND入力	入力方式:無電圧接点(a接点)	
データ出力	アドレスの設定によらず、受信したすべての送信機データを出力	
付帯機能	・タイマー時間切替機能:3秒/10秒/30秒/連続(2ビット) ・音量ボリューム調整機能:無音～70dB	
使用可能周囲温度	-10～+50℃	
設置場所	屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)	
質量	約500g	
外観	本体:樹脂(白)、フラッシュ部:樹脂(乳白色)、センサー部:樹脂(グレー)	

品名 **アクセスコール受信機**

品番 **AC-2R(W) / (G)**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.