

仕様書

TAKEX

品名	握り押しボタン送信機(4周波切替対応型)
品番	HCT-B1
電源	単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V) またはDC5~15V 35mA
電池寿命	約2年(1日100回送信、常温時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
出力	10mW以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約100m(見通し距離)
表示灯	送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)
使用可能周囲温度	—10℃~+40℃ (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)
設置場所	屋内
付帯機能	電池切替機能、ワンショット送信／繰り返し送信切替機能、ランダム／1回送信切替機能、 接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、 電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
質量	約190g(電池含む)
外観	送信部 : 樹脂(白) 押しボタン部本体: 樹脂(白) 押し部 : 樹脂(橙)
付属品	マジックテープ(2本) マグネット(1本) 単3形アルカリ乾電池(2本) 取付用ネジ(2本) 登録No. ステッカー(1枚)
外形寸法	W36×H75.2×D25mm(押しボタン部) W40×H140×D23mm(送信部) リード線全長2m

品名

握り押しボタン送信機

品番

HCT-B1



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.