

# 仕様書

**TAKEX**

品名	アクセスコール表示盤
品番	AC-3M
電源電圧	AC100V又はDC12V
消費電力／消費電流	8W又は330m
接続受信機	AC-1R・8R最大2台
通信機能	合計3台まで接続可能 ※
代表出力	無電圧c接点（AC/DC30V 1A以下抵抗負荷）
センサー用電源出力	DC12V 100mA（AC100V供給）
チャンネル表示	7セグメント2連赤色01～15まで待機時：－ 個別スイッチOFF時：消灯 受信時：チャンネル番号を点滅（周期：0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す） 複数受信時：3秒ごとに表示をスクロール
動作モード切替	保持モード及び10秒モード
チャイム音(共通)	音色:ピンポン、ブルブル2種選 択音量：大、中、小切替鳴動時LED点灯
設定時間	6通り設定 10秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、45分、1時間、 2時間、3時間、6時間、8時間、10時間、12時間、24時
使用可能周囲温度	-1℃～+50℃
質量	約1,100g
外観	本体：樹脂（ホワイト）パネル面：樹脂

※主盤、副盤の区別なく受信機AC-1Rは3カ所分いずれにも接続可能

品名      **アクセスコール表示盤**

品番      **AC-3M**

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**