

仕様書

TAKEX

品名	マットセンサ送信機
品番	T X—M 4 5 1 2
電源	単 4 形アルカリ乾電池× 2 本（D C 3 V）
電池寿命	約 2 年（1 0 回送信／日）※常温時 約 1 年（1 0 回送信／日 休止タイマー 1 0 回使用／日）※常温時 ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
使用周波数帯	4 2 6 M H z 帯（小電力セキュリティシステムの無線設備）
出力	1 0 m W 以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約 1 0 0 m（見通し距離）
表示灯 （赤色）	送信時：点灯（約 1 秒） 電池切れ時：点滅（約 5 秒周期で約 0. 1 秒点灯） 休止タイマー時：点滅（約 1 秒周期で約 0. 1 点灯、休止タイマー終了 約 3 0 秒前から約 0. 5 秒周期で約 0. 1 秒点灯）
使用可能周囲温度	— 1 0 ° C ~ + 5 0 ° C （0 ° C 以下あるいは + 4 0 ° C 以上では、電池の機能が低下することがあります）
設置場所	ベッドサイドの床面など
防水	簡易防水構造
付帯機能	休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
質量	約 2 2 0 0 g
外観	送信部 A E S 樹脂：グレー 検知部 軟質塩ビ：グレー

品名 マットセンサ送信機

品番 T X—M 4 5 1 2



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.