

# 仕様書

**TAKEX**

品名	アクセスコール受信機
品番	AC-4R
電源	AC100V (50/60Hz) 7W またはDC10~16V 220mA
受信周波数	315.8MHz
受信方式	スーパーヘテロダイン方式
空中線	Fプラグ付ヘリカルアンテナ
送信機選別コード	アドレスコード：16通り
AND入力	無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式 (接点ON抵抗 200Ω以下)
リセット入力	無電圧接点 a接点用(閉時：リセット) (接点ON抵抗 200Ω以下)
外部出力	総合出力：接点方式：無電圧接点(c接点) 接点定格：AC/DC30V・1A(抵抗負荷) 個別出力：接点方式：無電圧接点(a接点)4回路 接点定格：AC/DC24V・0.3A(抵抗負荷)
電源出力	DC12V 60mA (AC100V供給時)
表示灯	・電源表示灯 通電時：緑色点灯 ・出力表示灯 出力時：赤色点灯 ・出力設定表示灯 3秒モード時：緑色点灯 保持モード時：橙色点灯 ・環境表示灯 環境不良時：赤色点灯
操作スイッチ	・電源スイッチ ・出力設定スイッチ ・AND入力切替スイッチ ・アドレスコードスイッチ
報知音	・チャイム音 CH1：ピンポン CH2：プルプル CH3：ポロロン CH4：ブー
音量調整範囲	0(無音)~70dB(前方1mにて)
配線接続	端子式 ACコード付き(2m)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
設置場所	屋内
質量	約690g
外観	樹脂(ホワイト)
付属品	タッピングネジ $\phi 4 \times 20\text{mm}$ 2本

品名  
アクセスコール受信機

品番  
AC-4R



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**