

仕様書

TAKEX

S-209T-5

品名	誘導チャイム
品番	UD-T
電源電圧	AC100V
消費電力	3W
電源スイッチ	内部 ON / OFF
鳴動選択	・タイマー入設定: 誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
	・タイマー切設定: 誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
誘導音	ピン・ポーン⇄ピン・ポーン(1サイクル標準10秒)
鳴動サイクル	タイマー入設定:標準10秒、指定約5秒～30秒可変
	タイマー切設定:標準10秒、指定約5秒～30秒可変
音量	タイマー入設定:0dB～75dB±10(最大)／1m
	タイマー切設定:0dB～75dB±10(最大)／1m
外部電源出力	DC11.4V～12.6V 50mA
外部接続スピーカ	8Ω 内部スピーカと切替式(配線距離最大20m)
外部入力	無電圧A接点(メイク)入力時、タイマー入の状態になります。
タイマー	週間式 任意の曜日又は月～日, 月～土, 月～金, 土日, 火～日, 火～土のいずれかから選択 入時刻、切時刻 1分単位 合計で32動作まで
使用可能温度範囲	-10℃ ～ +50℃
外観	本体:樹脂(ホワイト) パネル面:ポリカ
質量	1,240[g]
外形寸法図	W240×H170×D54[mm]

品名

誘導チャイム

品番

UD-T



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.